

# Technische Daten

## INDUPack 601D

Vollautomatische Umreifungsmaschine

Kraftvolles und robustes Umreifungsaggregat für den Breitbandbereich. Mit den 8 in den Tisch integrierten Laufrollen und einer Leistung von 25 Umreifungen pro Minute können die Pakete effizient positioniert und umreift werden. Der automatische Schlaufenauswurf und die Refeed-Funktion erkennen und beseitigen Bandstörungen selbsttätig. Einfacher Rollenwechsel dank dem von aussen frei zugänglichen Bandabroller sowie der automatischen Bandeinführung.

Für Anwendungen im Durchlaufverfahren sind verschiedene Sondermodelle erhältlich. Auf den Internetseiten [indupro.ch](http://indupro.ch) sind sämtliche Ausführungen und Optionen beschrieben.



Arbeitshöhe		815 mm
Rahmenmasse innen BxH		850 x 600 mm
Umreifungsband		Polypropylen
Bandbreite		8 - 12 mm
Bandspannung		7 - 70 kg
Rollenkern-Ø		200 mm
Anzahl Umreifungen		25 / min.
Elektroanschluss		230V 9A 1Ph
Gewicht		220 kg
Abmessungen	Länge	1430 mm
	Breite	620 mm
	Höhe	1540 mm

Änderungen vorbehalten

## INDUPRO

INDUPRO AG Industriestrasse 6 CH-8305 Dietlikon

Tel. +41-44-835 30 70 · Fax +41-44-835 30 75  
[www.indupro.ch](http://www.indupro.ch) · [info@indupro.ch](mailto:info@indupro.ch)