

Umreifungsmaschine

INDUPack 702

Automatische Umreifungsmaschine

Schnelles und modernes Umreifungsaggregat für den Schmalbandbereich mit einer maximalen Leistung von bis zu 65 Umreifungen pro Minute. Der weite Bandspannungsbereich von 1 bis 32 kg, macht die Maschine geeignet für Packstücke aller Art.

Der automatische Schlaufenauswurf und die Refeed-Funktion erkennen und beseitigen Bandstörungen selbsttätig. Rückenschonender Rollenwechsel dank dem nach aussen schwenkbaren Bandabroller sowie der automatischen Bandeingführung.

Für spezielle Anwendungen sind optional verschiedene Rahmengrössen lieferbar. Auf den Internetseiten indupro.ch sind sämtliche Ausführungen und Optionen beschrieben.



Arbeitshöhe	820 - 920 mm
Rahmenmasse innen BxH	550 x 400 mm
Umreifungsband	Polypropylen
Bandbreite	5, 6 oder 9 mm
Bandspannung	1 - 32 kg
Rollenkern-Ø	200 mm
Anzahl Umreifungen	65 / Minute (max.)
Elektroanschluss	230V 50Hz 1Ph
Gewicht	160 kg
Abmessungen	Breite 840 mm
	Tiefe 650 mm
	Höhe 1305 mm

Stand 06.2010 - Änderungen vorbehalten

INDUPRO

INDUPRO AG Industriestrasse 6 CH-8305 Dietlikon

Tel. +41-44-835 30 70 · Fax +41-44-835 30 75
www.indupro.ch · info@indupro.ch

INDUPACK 702



Der kompakte Umreifungskopf, mit weniger beweglichen Teilen, verringert im wesentlichen die Wartungskosten. Mit den neuen bürstenlosen DC-Motoren werden rund 30% weniger Einzelteile benötigt als bei herkömmlichen Umreifungsmaschinen üblich.



Eine klappbare Tischplatte ermöglicht den freien Zugang zum Umreifungskopf. Die Bandführungen können mittels dem patentierten Stecksystem ohne Werkzeuge schnell und einfach gewartet werden.



Schnell und ergonomisch: Das Wechseln der Bandspule kann in einer rückschonenden Arbeitshaltung erledigt werden. Neues Band auflegen wird damit einfacher und bequemer als je zuvor.



Sämtliche Bedienelemente befinden sich in Augenhöhe auf einem zentralen Tableau. Per Drehregler wird die gewünschte Bandspannung im Bereich von 1 bis 32 kg komfortabel eingestellt.



Breite und benutzerfreundliche Schaltleiste zum Auslösen der Umreifungen. Optional erhältlich: In die Tischplatte eingelassene Fotozelle, oder ein frei verschiebbares Fusspedal inkl. Stecker und Anschlusskabel.



Automatisches Auswerfen unerwünschter Schlaufen. Keine Arbeitsunterbrechungen mehr aufgrund verklemmten Bandes. Die Refeed-Funktion bringt automatisch neues Band, falls ein fehlerhafter Einschuss erkannt wird.



Höhenverstellbare Lenkrollen erlauben das stufenlose Einstellen der Maschine. Die Tischhöhe kann so zwischen 820 und 920 mm variiert werden.

Stand 06.2010 - Änderungen vorbehalten

INDUPRO

INDUPRO AG Industriestrasse 6 CH-8305 Dietlikon

Tel. +41-44-835 30 70 · Fax +41-44-835 30 75
www.indupro.ch · info@indupro.ch