

Arbeitsbühnen Nifty

Seite -1-

Datenblatt 09.2011

Bezeichnung		Nifty 90	Nifty 120	Nifty 120T	Nifty 140	Nifty 150T	Nifty 170	Nifty 170SD	Nifty 210	Nifty 210SD
Typ		Anhänger	Anhänger	Anhänger	Anhänger	Anhänger	Anhänger	Selbstfahrend	Anhänger	Selbstfahrend
Arbeitshöhe	m	9.50	12.33	12.20	14.25	14.70	17.10	17.10	21.00	21.30
Plattformhöhe	m	7.50	10.33	10.20	12.25	12.70	15.10	15.10	19.00	19.30
Reichweite bei der Arbeit	m	3.50	5.00	6.10	6.40	7.50	8.70	8.70	12.15	12.60
Arbeitsbreite	m	2.10	2.70	3.55	3.20	3.80	4.40	4.40	4.90	4.20
Transportbreite	m	1.50	1.50	1.50	1.60	1.60	1.65	1.60	1.80	2.05
Breite bei eingefahrenen Achsen	m	0.75	1.10	1.10	–	–	–	–	–	–
Höhe verstaut	m	1.70	1.90	1.90	2.00	2.00	2.15	2.10	2.12	2.25
Gesamtlänge	m	3.80	5.50	4.50	6.75	5.55	6.20	5.60	7.00	6.15
Plattformgrösse	cm	60 x 60	110 x 65	110 x 65	150 x 70	140 x 70	110 x 65	110 x 65	140 x 70	150 x 70
Tragfähigkeit der Plattform	kg	120	200	200	225	225	200	200	225	225
Gesamtgewicht *	kg	595	1160	1400	1500	1725	1900	2750	3300	3950
Drehradius Maschine		360°	360°	360°	360°	400°	360°	360°	360°	360°
Drehradius Plattform		–	–	–	–	–	Option	100°	100°	100°
Oberer Ausleger (Korbarm)		–	–	–	150°	–	–	–	–	150°
Ausleger	Manuell	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–
	Hydraulisch	–	Auf Anfrage	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Antriebsoptionen										
Netzstromantrieb	Fr.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	Auf Anfrage	–
Batterieantrieb	Fr.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Auf Anfrage	–	–
Benzintrieb	Fr.	–	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	–	–
Dieselantrieb	Fr.	–	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	✓	Auf Anfrage	✓
Bi-Energie: Batterie + Benzin	Fr.	–	✓	✓	✓	✓	✓	Auf Anfrage	Netz und Diesel:	–
Bi-Energie: Batterie + Diesel	Fr.	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Weitere Optionen										
Kundenfarbe **	Fr.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Radantrieb	Fr.	–	–	✓	✓	✓	✓	–	Inklusive	–
Vierradantrieb	Fr.	–	–	–	–	–	–	✓	–	Inklusive

* Die Gewichtsangaben können je nach eingebauten Optionen variieren.

** Standardlackierung: Grün RAL ~6018

Alle Preise exkl. MWSt., Preis- und technische Änderungen vorbehalten

Arbeitsbühnen Nifty

Seite -2-

Datenblatt 09.2011

Selbstfahrend		HR 10	HR 12	HR 12N	HR 12 4x4	HR 15N	HR 15 4x4	HR 17N	HR 17 4x4	HR 17 4x4 Hybrid
Arbeitshöhe	m	10.00		12.20		15.40	15.50		17.20	17.00
Plattformhöhe	m	8.00		10.20		13.40	13.50		15.20	15.00
Reichweite bei der Arbeit	m	4.50		6.10			9.60		9.60	9.10
Breite	m	1.50	1.80	1.50	1.60	1.50	2.00	1.50	2.00	2.00
Höhe verstaut	m	2.00	1.90	1.90	1.95	2.10	2.18	2.10	2.18	2.15
Länge verstaut	m	–		–			5.00	5.00	5.00	5.00
Länge über alles	m	4.25		4.10		6.30	6.50	6.30	6.50	6.30
Plattformgrösse	cm	110 x 65	110 x 65	110 x 65	110 x 65	150 x 70	180 x 70	150 x 70	180 x 70	180 x 85
Tragfähigkeit der Plattform	kg	200		200			225		225	
Minimalgewicht *	kg	2130	2630	3060	3330	6680	6400	7200	6500	4750
Drehradius Maschine		360°		360°			360°		360°	
Drehradius Plattform		–		–		100°	180°	100°	180°	100°
Oberer Ausleger (Korbarm)		–		–			150°		150°	
Steigfähigkeit		25 %	25 %	25 %	30 %	25 %	45 %	25 %	45 %	40 %
Bereifungsoptionen	Schaumgefüllt oder Vollgummi	✓ ✓		✓ ✓		– ✓	✓ –	– ✓	✓ –	– ✓
Antriebsoptionen										
Batterieantrieb	Fr.	✓	✓	✓	Auf Anfrage	✓	–	✓	–	–
Benzintrieb	Fr.	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	–	–	–	–	–	–
Dieselantrieb	Fr.	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	✓	–	✓	–	✓	–
Bi-Energie: Batterie + Benzin	Fr.	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–
Bi-Energie: Batterie + Diesel	Fr.	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	–
Hybrid: Batterie + Diesel	Fr.	–	–	–	–	–	–	–	–	✓
Weitere Optionen										
Aufpreis für Kundenfarbe **	Fr.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage

* Die Maschine kann je nach eingebauten Optionen schwerer ausfallen.

Alle Preise exkl. MWSt., Preis- und technische Änderungen vorbehalten

** Standardlackierung: Grün RAL ~6018

8305 Dietlikon 4414 Füllinsdorf 3147 Mittelhäusern
 Industriestr. 6 Uferstr. 18 Tiefackerstr. 144
 Tel. 044-835 3070 Tel. 061-901 7464 Tel. 031-849 0165
 Fax 044-835 3075 Fax 061-901 7465 Fax 031-849 0127

www.indupro.ch info@indupro.ch

Arbeitsbühnen Nifty Seite -3-

Datenblatt 08.2011

Bezeichnung		HR 18 4x4	HR 21	HR 21 4x4
Typ		Selbstfahrend		
Arbeitshöhe	m	18.00	20.80	
Plattformhöhe	m	16.00	18.80	
Reichweite bei der Arbeit	m	10.00	12.50	
Breite	m	2.47	2.27	
Höhe verstaut	m	2.40	2.15	
Länge verstaut	m	5.30	5.30	
Länge über alles	m	7.10	6.65	
Plattformgrösse	cm	150 x 120	180 x 85	
Tragfähigkeit der Plattform	kg	300	225	
Minimalgewicht *	kg	6300	6220	
Drehradius Maschine		360°	360°	
Drehradius Plattform		180°	100°	
Oberer Ausleger (Korbarm)		130°	150°	
Steigfähigkeit		50 %	30 %	45 %
Bereifungsoptionen	Schaumgefüllt	✓		✓
	oder Vollgummi	–		–
Antriebsoptionen				
Batterieantrieb	Fr.	–	✓	–
Benzinantrieb	Fr.	–	–	–
Dieselantrieb	Fr.	✓	–	✓
Bi-Energie: Batterie + Benzin	Fr.	–	–	–
Bi-Energie: Batterie + Diesel	Fr.	–	–	✓
Weitere Optionen				
Aufpreis für Kundenfarbe **	Fr.	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage

Bezeichnung		TD 120TN	TD 120T	TD 170
Typ		Raupenantrieb		
Arbeitshöhe	m	12.20		17.30
Plattformhöhe	m	10.20		15.30
Reichweite bei der Arbeit	m	6.10		8.70
Arbeitsbreite	m	3.00	3.55	4.40
Breite verstaut	m	0.75 - 1.15		1.85
Höhe verstaut	m	1.90		2.10
Länge verstaut	m	3.95		5.60
Plattformgrösse	cm	75 x 65	110 x 65	110 x 65
Tragfähigkeit der Plattform	kg	120	200	200
Minimalgewicht *	kg	1770	1850	2900
Drehradius Maschine		406°	406°	360°
Drehradius Plattform		–	–	100°
Steigfähigkeit		60 %	60 %	32 %
Ausleger hydraulisch		✓	✓	✓
Antriebsoptionen				
Netzstromantrieb	Fr.	Auf Anfrage	Auf Anfrage	–
Dieselantrieb	Fr.	Auf Anfrage	Auf Anfrage	–
Bi-Energie: Netz + Diesel	Fr.	✓	✓	✓
Weitere Optionen				
Kundenfarbe nach Wahl **	Fr.	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
Nicht markierende Raupen	Fr.	✓	✓	Auf Anfrage

* Das Gewicht kann je nach Spezifikation variieren.

** Standardlackierung: Grün RAL ~6018

Alle Preise exkl. MWSt., Preis- und technische Änderungen vorbehalten