

Personenlifte Quick Up

10.2009

Bezeichnung		Quick-Up 7	Quick-Up 8	Quick-Up 9	Quick-Up 11	Quick-Up 12	Quick-Up 13	Quick-Up 14
Arbeitshöhe	m	6.50	7.90	9.30	10.70	12.00	12.80	13.90
Plattformhöhe	m	4.50	5.90	7.30	8.70	10.00	10.80	11.90
Länge	m	1.21	1.27	1.34	1.40	1.46	1.34	1.40
Breite verstaut	m	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.80	0.80
Höhe verstaut	m	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	2.77	2.77
Auslegerradius	I x H m	1.40 x 1.70	1.40 x 1.70	1.40 x 1.70	1.60 x 1.90	1.81 x 2.10	1.81 x 2.10	2.02 x 2.32
Schwenkstange	J x B m	2.11 x 1.75	2.11 x 1.75	2.11 x 1.75	2.11 x 1.75	2.11 x 1.75	2.82 x 1.97	2.82 x 1.97
Arbeitskorb Abmessung	cm	66 x 68	66 x 68	66 x 68	66 x 68	66 x 68	66 x 68	66 x 68
Arbeitskorb Tragfähigkeit	kg	159	159	159	159	136	136	136
Wechselstrommodell 230 V								
Gewicht	kg	326	346	366	401	440	461	545
Gleichstrommodell 12 V								
Gewicht	kg	366	386	406	441	480	501	585

Preis- und Technische-Änderungen vorbehalten

Nacelles élévatrices Quick Up

10.2009

Caractéristiques		Quick-Up 7	Quick-Up 8	Quick-Up 9	Quick-Up 11	Quick-Up 12	Quick-Up 13	Quick-Up 14
Hauteur de travail	m	6.50	7.90	9.30	10.70	12.00	12.80	13.90
Hauteur plancher	m	4.50	5.90	7.30	8.70	10.00	10.80	11.90
Longueur	m	1.21	1.27	1.34	1.40	1.46	1.34	1.40
Largeur repos	m	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.80	0.80
Hauteur repos	m	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	2.77	2.77
Rayon potences	I x H m	1.40 x 1.70	1.40 x 1.70	1.40 x 1.70	1.60 x 1.90	1.81 x 2.10	1.81 x 2.10	2.02 x 2.32
Barre pivotante	J x B m	2.11 x 1.75	2.11 x 1.75	2.11 x 1.75	2.11 x 1.75	2.11 x 1.75	2.82 x 1.97	2.82 x 1.97
Dimensions plancher	cm	66 x 68	66 x 68	66 x 68	66 x 68	66 x 68	66 x 68	66 x 68
Capacité maximum	kg	159	159	159	159	136	136	136
Courant alternatif	230 V							
Poids	kg	326	346	366	401	440	461	545
Courant continu	12 V							
Poids	kg	366	386	406	441	480	501	585