

Elektro-Scherenarbeitsbühnen Haulotte

02.2010

Bezeichnung		Optimum 6	Optimum 8	Compact 8	Compact 8W	Compact 10N	Compact 10	Compact 12
Arbeitshöhe	m	6.45	7.75	8.20	8.30	10.00	10.15	12.00
Plattformhöhe	max. m	4.45	5.75	6.20	6.30	8.00	8.15	10.00
Plattformhöhe	min. m	0.80	0.89	1.14	1.02	1.33	1.15	1.26
Länge	m	1.88	1.88	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46
Breite	m	0.76	0.76	0.81	1.20	0.81	1.20	1.20
Höhe verstaut, mit Geländer	m	1.91	2.00	1.99	2.14	2.18	2.26	2.38
Bodenfreiheit	cm	8.0	8.0	12.5	13.0	12.5	13.0	13.0
Bodenfreiheit mit Kippschutz	cm	2.2	2.2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Plattform Abmessung	cm	165 x 70	165 x 70	230 x 80	230 x 120	230 x 80	230 x 120	230 x 120
Plattform Verlängerung	cm	92	92	92	92	92	92	92
Plattform Tragfähigkeit	kg	280	230	350	450	230	450	300
Tragfähigkeit der Verlängerung	kg	115	115	150	150	120	150	150
Fahrgeschwindigkeit	km/h	0.6 bis 4.5	0.6 bis 4.5	1 bis 3.5	1 bis 3.0	1 bis 3.5	1 bis 3.0	1 bis 3.0
Steigfähigkeit		25 %	25 %	25 %	23 %	23 %	23 %	23 %
Neigungsmesser		2°	2°	2°	3°	2°	3°	3°
Antriebsbatterien	Ah	180	180	180	240	180	240	240
Gewicht	kg	1335	1420	1730	1950	2160	2330	2630
Bodendruck	kN/cm ²		10.56			7.65		10.15

* Standardlackierung: Gelb

Technische Änderungen vorbehalten